



สารศิริราช

SIRIRAJ HOSPITAL GAZETTE

จัดพิมพ์โดยอุปนายกคณบดีคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Published Under the Auspices of the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

ปีที่ ๔๙, ฉบับที่ ๔, เมษายน ๒๕๔๐

Volume 49, Number 4, April 1997

การวัดผล้งงานแสงและผลต่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ของเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง-ศิริราช

เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ พ.บ., เอ็ม.พ.เอช.*
วีณา จีระแพทย์ พย.ด.**

เรื่องย่อ : ได้วัดผล้งงานแสงและอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมของเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง-ศิริราชซึ่งผู้วิจัยได้คัดค้นขึ้นสำหรับใช้รักษาภาวะเหลืองในการกรากเกด เพื่อทดลองเครื่องส่องไฟที่มีราคาแพงจากค่ายประเทศ และเครื่องที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีประสิทธิภาพต่างๆ การศึกษาพบว่า ผล้งงานแสงที่ก่อตัวที่น้ำทึบอนซึ่งตรงกับกลางโคมสูงกว่าบริเวณที่ตรงกับขอบโคม, ผล้งงานแสงปรับผันตามจำนวนหลอดไฟที่ติดตั้งบนโคม, และปรับผันแบบผูกผันกับระยะห่างระหว่างหลอดไฟกับที่นอน. การกันโคมด้วยผ้าฝ้ายสีขาวดังแต่งตั้งของโคมสีฟ้าที่น้ำทึบทำให้เพิ่มผล้งงานแสง. การลดระยะห่างระหว่างที่นอนกับโคมไฟทำให้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมบริเวณที่นอนเพิ่มจากการแผ่รังสีความร้อนของหลอดไฟที่ติดตั้งบนโคมไฟ. การครอบคลุมพลาสติกใสอาจทำให้ผล้งงานแสงลดลงเมื่อเทียบกับการไม่ครอบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ปริมาณที่ลดลงไม่มาก. การส่องไฟทำให้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเพิ่มน้อยที่สุด โดยอุณหภูมิเพิ่มน้อย 5.3° C (จาก 30.5° C เป็น 35.8° C) ที่ระยะห่าง 45 ซม. และ 7° C (30.2° C เป็น 37.2° C) ที่ระยะห่าง 30 ซม. การครอบคลุมพลาสติกช่วยให้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเพิ่มน้อยกว่า โดยช่วยให้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมบริเวณที่นอนที่อยู่ใต้โคมลดลง 2.3° C และ 3° C ที่ระยะห่าง 45 และ 30 ซม. ตามลำดับ เมื่อเทียบกับการไม่มีพลาสติกครอบ.

* ภาควิชาคุณารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, **คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ ประเทศไทย ๑๐๗๐๐.

Abstract : Measurements of the Irradiance and the Effect on Environmental Temperature of the Siriraj Phototherapy Lamp

Jirapaet K, M.D., M.P.H.* Jirapaet V, D.N.Sc.**

*Department of Pediatrics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, **Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700.

Siriraj Hosp Gaz 1997; 49: 323-329.

The Siriraj Phototherapy Lamp (SPL) was invented by the investigator to compensate for a similar, but expensive imported device and the low-efficiency locally-made device. The SPL irradiance and effect on environmental temperature were measured in this study. The device used six fluorescent bulbs of which zero to three were blue. The distance between the bulbs and the mattress was fully adjustable. The blue fluorescent bulb emitted a higher light intensity than the white. In both kinds of bulbs the intensity of light was higher in the centre of the bulbs than at the periphery. The light intensity varied proportionately with the number of blue fluorescent bulbs, but inversely with the distance between the bulbs and the mattress. Lining the SPL with a white cloth increased the light intensity. This inverse relationship was also found between the environmental temperature near the mattress and the distance. Placing a plastic shield under the SPL reduced the radiant heat emitted by the bulbs to the mattress which resulted in a decrease of environmental temperatures by 2.3° C and 3.0° C at the distances of 45 and 30 cm, respectively.

ภาวะด้วยเหลืองพบประมาณร้อยละ ๓๐-๕๐ ของทารกborn ทารกแรกเกิดที่มีภาวะด้วยเหลืองเกิดจากพยาธิสภาพและต้องการการรักษา.^๑ ทารกเกิดก่อนกำหนดมีอุบัติการของภาวะด้วยเหลืองสูงกว่าทารกครบกำหนด และไม่ทราบอุบัติการที่แน่นอนเนื่องจากอุบัติการขึ้นกับอายุครรภ์ การรักษาด้วยเครื่องส่องไฟ (phototherapy) เป็นวิธีการรักษาที่ใช้กันแพร่หลาย และได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากกว่าสามทศวรรษ.^{๒,๓} หากให้การรักษาด้วยเครื่องส่องไฟแล้วไม่ได้ผล การถ่ายเปลี่ยนเลือด (blood exchange transfusion) เพื่อลดระดับบิลิรูบินในเดือนจะป้องกันเซลล์สมองถูกทำลายโดยบิลิรูบินในเลือด.^๔ อุบัติการการถ่ายเปลี่ยนเลือดเพื่อรักษาภาวะด้วยเหลืองในการรักษาเด็ก ที่หอบผู้ป่วยทารกแรกเกิดสำหรับทารกที่ไม่ได้เป็นปัมวิกฤติ โรงพยาบาลศิริราชเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ๒๕๓๘ เท่ากับ ๓๕ ต่อ ๗๕ และ ๘๙ ต่อ ๑๘๕ คน ตามลำดับ. บางวันการถ่ายเปลี่ยนเลือดมีถึง ๒ ราย. อุบัติการการถ่ายเปลี่ยนเลือดในโรงพยาบาลศิริราชสูงและคงว่าเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะด้วยเหลืองที่ใช้อุบัติการไม่คิดพอ ซึ่งนักจักษุให้การถ่ายเปลี่ยนเลือดเพื่อรักษาด้วยการถ่ายเปลี่ยนเลือดแล้วบังท่าให้ทารกที่มีบิลิรูบินในเลือดสูงไม่สูงระดับที่ต้องถ่ายเปลี่ยนเลือดต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานวันอีกด้วย. การถ่ายเปลี่ยนเลือดอาจทำให้การถ่ายเปลี่ยนเลือดเพื่อรักษาเด็ก ได้แก่ ตับอักเสบ นาฬาเรีย ไวรัสไซโอดี้มegalovirus (cytomegalovirus) เอชไอวี เป็นต้น^๕ หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนของ

การถ่ายเปลี่ยนเลือด ได้แก่ อาการหัวใจช้า (sinus bradycardia), หัวใจเต้นจังหวะ (cardiac arrhythmia), หัวใจหยุดเต้น เป็นต้น.^๖ การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องส่องไฟจะสามารถลดอุบัติการการถ่ายเปลี่ยนเลือดซึ่งทำให้การรักษาไม่เสียงดังและการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่ได้กล่าวมา และลดจำนวนวันที่การถ่ายเปลี่ยนเลือดในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยลดภาระงานของพยาบาล และลดการเสียงดังต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล, รวมทั้งแรงงานและค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเลือดที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายเปลี่ยนเลือด. ผู้วิจัยจึงได้ผลิตเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะด้วยเหลือง-ศิริราช สำหรับใช้รักษาทารกที่มีภาวะด้วยเหลืองที่เกิดจากพยาธิสภาพเพื่อทดแทนเครื่องส่องไฟที่หลักภายนอกในประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำ, ไม่สะดวกในการใช้งาน เพราะมีขนาดใหญ่, น้ำหนักมาก, ใช้งานได้ทิศทางเดียวคือทางเหนือของการถ่ายเปลี่ยนเลือด แต่ไม่มีมาตรฐานของการทำงานของหลอดไฟ, และเพื่อทดแทนเครื่องที่ผลิตจากค่างประเทศซึ่งตัวเครื่องและหลอดไฟมีราคาแพงมาก.

ฉุกประสงค์ของการศึกษานี้คือศึกษาดังงานของแสง (irradiance) ที่ได้จากเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะด้วยเหลือง-ศิริราช และผลของพัฒนาความร้อนที่ได้จาก การแผ่รังสีต่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่ทำการคนอนเมื่อเครื่องส่องไฟทำงาน.

วัตถุและวิธีการ
เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะด้วยเหลือง-ศิริราชได้ถูกคิด

คันและหัวนาฬิกาดิจิตอล ท.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๘ โคลัมเบีย. สัมภาระของเครื่องประกอบคัวชุดลดอุณหภูมิเรเดนซ์ที่ห้องพิสิษฐา ๐๙ วัตต์ และสีฟ้า ๒๐ วัตต์ (TL 20W/52) รวม ๖ หลอด ที่จัดเรียงเป็นแผงอยู่ในโคมไฟห้องน้ำกาวัง ๓๓ ซม., ยาว ๖๐.๕ ซม., หนา ๑๒ ซม. ซึ่งตั้งอยู่บนเสาก๊อกบันฐานที่มีต้อเลื่อน. โคมมีแผ่นฉาบห้อนแสงบุภายในเพื่อเพิ่มพลังงานแสง. โคมยึดติดกับเสาคัวชุดลับถูกปืนที่สามารถหมุนโคมได้ ๓๖๐° รอบเสา, ทำให้สามารถจัดให้โคมอยู่เหนือหรือด้านข้างของการก. มีปุ่มสำหรับปรับระดับของโคมให้ห่างจากห้องน้ำอย่างดี แต่การตั้งค่าความสว่าง ๓๒ ซม., ยาว ๖๐ ซม., และสูงจากพื้น ๑๒.๕ ซม. ทำให้สามารถอสังฐานเข้าได้ด้วยทางด้านศรีษะหรือปลายเท้าของห้องน้ำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องหันกลับไปเพื่อให้การรักษาและการพยาบาล. เครื่องมีน้ำหนักสุทธิ ๒๑ กก. (รูปที่ ๑).

การวัดพลังงานแสงใช้ Minolta/Air-Shields Fluoro-Lite Meter 451 ผลิตโดย Air-Shields, Hatboro, PA, สาธารณรัฐอเมริกา. เครื่องวัดอุณหภูมิห้องใช้เครื่อง Universal Biometer DPM-III (Bio-Tech Instruments Inc., VT, สาธารณรัฐอเมริกา). เครื่องวัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมได้เครื่องส่องไฟใช้เครื่อง Duotemp TM101 (Fisher



รูปที่ ๑.

& Paykel Healthcare, Auckland, New Zealand).

การศึกษาแบ่งเป็นสองตอนโดยเฉินแบบการส่องไฟทางคลินิกเพื่อรักษาพยาบาลการกที่มีภาวะเหลือง. ตอนแรกทำการศึกษาพลังงานของแสงที่ได้จากเครื่องส่องไฟ. ตอนที่สองศึกษาอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมบริเวณที่นอน ซึ่งอยู่ใต้เครื่องเมื่อเครื่องส่องไฟทิ้งงาน.

การศึกษาพลังงานของแสง

วัดค่าพลังงานแสงของเครื่องส่องไฟที่มีจำนวนหลอดฟลูอูโอลเรเดนซ์สีฟ้าตั้งแต่ ๐-๓ หลอด โคลัมเบีย บันพื้นที่นอนซึ่งตรงกับส่วนกลางของโคมที่บรรจุแสงหลอดฟลูอูโอลเรเดนซ์ และที่ตรงกับขอบของโคม. เพื่อให้การวัดทุกครั้งอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกัน ได้วัดครอบขนาดเดียวกับกรอบของโคมบนกระดาษแข็ง และวัดตำแหน่งที่ตรงกับตรงกลางและขอบโคมไว้เพื่อวางแผนการพลังงานแสง. ปุ่มควบคุมที่ตั้งอยู่ในส่วนที่หันหน้าซึ่งอยู่ใต้โคม. ให้กรอบโคมตรงกับกรอบที่ขัดไว้บนกระดาษ. โดยวิธีการนี้ ทำให้สามารถวางแผนการรักษาและลดเวลาที่ต้องเปลี่ยนหลอดฟลูอูโอลเรเดนซ์. ทำ การวัด ๕ ครั้งในแต่ละตำแหน่ง และในแต่ละระยะห่างของโคมจากพื้นที่นอน (๔๕ และ ๓๐ ซม.). การวัดแต่ละครั้งทั้งกัน ๓๐ วินาที.

การวัดพลังงานแสงจากเครื่องส่องไฟวัดเมื่อไม่มีผ้ากัน, มีผ้ากัน, และเมื่อมีพลาสติกใส่ครอบ ที่ระยะห่าง ๔๕ ซม. และ ๓๐ ซม. การกันโคมด้วยผ้าฝ้ายสีขาวกัน ๓ ค้านยกเว้นด้านหน้าซึ่งเป็นไฟเพื่อฝ่าดูการก. การกันผ้าให้ดีผ้าจากขอบของโคมลงไปถึงพื้นที่นอนเพื่อลดการกระจายแสงซึ่งช่วยเพิ่มพลังงานแสง. ใน การส่องไฟเพื่อรักษาภาวะเหลือง ห้องน้ำก็อยู่ในห้องน้ำ หรือมีพลาสติกใส่ครอบห้องน้ำเพื่อตัดการผ่านรังสีความร้อนจากหลอดฟลูอูโอลเรเดนซ์ที่ยังคงที่นอน. เพื่อศึกษาว่าพลาสติกใส่ครอบห้องน้ำเพื่อรักษาภาวะเหลืองที่มีความหนา ๔ มม. วางบนพื้นห้องและอยู่ใต้โคม.

การศึกษาอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมใต้เครื่องส่องไฟ

ความร้อนจากเครื่องส่องไฟสามารถแผ่ร่มัยที่ห้อง ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีผลให้ห้องมีอุณหภูมิกายเพิ่มขึ้น. เพื่อศึกษาว่าระยะห่างระหว่างโคมไฟกับพื้นที่นอนเมื่อ

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ SPSS/PC. การศึกษาผลลัพธ์งานแสงและอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมใช้สถิติพรรณนา. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าพัฒนาแสงใช้ Kruskal-Wallis 1-way ANOVA. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ใช้ Mann-Whitney U test. ค่าที่คำนวณโดยใช้ Bonferroni correction procedure (0.05/จำนวนคู่ที่เปรียบเทียบ)

ตารางที่ ๑. ค่าเฉลี่ยพัฒนาแสงและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อใช้หลอดไฟกล้องเรสเซนต์ฟ้า ๐-๓ หลอด

จำนวน/ชนิด		ระยะ	ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าพลังงานแสง (μWatt/cm ² /nm)							
ฟลูออเรส-		ห่าง	ไม่กั้นผ้า		กั้นผ้า 3 ด้าน		ครอบพลาสติก*		ค่าพิม*	
ชนิด	ผ้า	(ซม.)	กลางโคม	ขอบโคม	กลางโคม	ขอบโคม	ครอบ	รูปเหลี่ยม		
๖	๐	๔๕	๔.๕ ± .๐๙	๓.๕ ± .๐๐	๖.๙ ± .๐๕	๕.๙ ± .๐๐	๔.๔ ± .๐๐	๔.๔ ± .๐๐	.๐๐๐๘	
	๓๐	๔.๓ ± .๐๙	๔.๔ ± .๐๐	๑๐.๙ ± .๐๐	๗.๓ ± .๐๐	๘.๙ ± .๐๖	๘.๙ ± .๐๖	๘.๙ ± .๐๖	.๐๐๐๘	
๕	๐	๔๕	๗.๕ ± .๐๙	๕.๕ ± .๒๒	๕.๕ ± .๐๕	๕.๙ ± .๐๐	๕.๙ ± .๐๓	๕.๙ ± .๐๓	.๐๐๐๘	
	๓๐	๑๔.๒ ± .๐๗	๘.๗ ± .๐๖	๑๖.๕ ± .๐๖	๑๑.๕ ± .๐๖	๑๑.๕ ± .๐๖	๑๔.๒ ± .๐๖	๑๔.๒ ± .๐๖	.๐๐๐๘	
๔	๒	๔๕	๑๐.๕ ± .๒๗	๗.๖ ± .๒๑	๑๓.๓ ± .๐๐	๧.๔ ± .๐๖	๕.๔ ± .๐๘	๕.๔ ± .๐๘	.๐๐๐๘	
	๓๐	๒๐.๑ ± .๔๓	๑๗.๐ ± .๒๒	๒๓.๐ ± .๒๓	๑๕.๕ ± .๐๑	๑๕.๕ ± .๐๑	๒๓.๐ ± .๐๖	๒๓.๐ ± .๐๖	.๐๐๐๘	
๓	๗	๔๕	๑๒.๕ ± .๐๙	๘.๖ ± .๐๙	๑๕.๖ ± .๐๕	๑๒.๕ ± .๐๙	๑๒.๕ ± .๐๙	๑๒.๕ ± .๐๙	.๐๐๐๘	
	๓๐	๒๒.๗ ± .๓๓	๑๔.๔ ± .๐๖	๒๐.๔ ± .๐๐	๑๒.๕ ± .๐๙	๑๒.๕ ± .๐๙	๒๒.๗ ± .๐๙	๒๒.๗ ± .๐๙	.๐๐๐๘	

ค่าไฟที่เรียกว่ามันยังสำคัญทางสถิติ คือ ± 0.05

วิศวกรดังงานแสงที่พื้นที่นอนตรงกับกลางโถม

* การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าพลังงานแสงที่พื้นที่อนุครองกับถุงโภม ด้วย Kruskal-Wallis 1-way ANOVA.

ตารางที่ ๔. ค่าพิ (2-tailed) ของการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณของดัชนัยแสงเมื่อใช้จำนวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ฟ้า ๐-๓ หลอด

จำนวนหลอด	ฟลูออเรสเซนต์ฟ้า	ค่าพิ					
		ไม่กั้นผ้า		กั้นผ้า			
		ระยะห่าง (ซม.)	๓๐	๔๕	๓๐	๔๕	
๐ กับ ๑		.๐๐๘	.๐๐๘		.๐๐๙	.๐๐๙	
๐ กับ ๒		.๐๐๙	.๐๐๙		.๐๐๙	.๐๐๙	
๐ กับ ๓		.๐๐๙	.๐๐๙		.๐๐๙	.๐๐๙	
๑ กับ ๒		.๐๐๙	.๐๐๙		.๐๐๙	.๐๐๙	
๑ กับ ๓		.๐๐๙	.๐๐๙		.๐๐๙	.๐๐๙	
๒ กับ ๓		.๐๐๙	.๐๐๙		.๐๐๙	.๐๐๙	

ตารางที่ ๕. ค่าพิของการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ทางเคมีแสงเมื่อไม่กั้นผ้ากับกันผ้า และเมื่อไม่กั้นผ้ากับครอบพลาสติก


จำนวน/ชนิด ฟลูออเรสเซนต์ ขาว ฟ้า	ระยะ ห่าง (ซม.)	ค่าพิ			
		ไม่กั้นผ้า		ไม่กั้นผ้า	
		กับ กันผ้า	กับ ครอบพลาสติก	กับ กันผ้า	ครอบพลาสติก
๖ ๐	๔๕	.๐๐๒	.๐๓๓	.๐๐๒	.๐๓๓
	๓๐	.๐๐๒	.๐๐๒	.๐๐๒	.๐๐๒
๕ ๑	๔๕	.๐๐๙	.๐๐๖	.๐๐๙	.๐๐๖
	๓๐	.๐๐๙	.๕๐๒	.๐๐๙	.๕๐๒
๔ ๒	๔๕	.๐๐๙	.๐๐๙	.๐๐๙	.๐๐๙
	๓๐	.๐๐๙	.๕๔๑	.๐๐๙	.๕๔๑
๓ ๓	๔๕	.๐๐๙	.๐๐๖	.๐๐๙	.๐๐๖
	๓๐	.๐๐๙	.๐๐๙	.๐๐๙	.๐๐๙

ค่าพิที่ถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติก็คือ ≤ 0.05


เซนต์ฟ้า ๓ หลอด, และที่ระยะห่าง ๔๕ ซม. เมื่อใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ฟ้า ๑-๓ หลอด, ผลผลลัพธ์ทางเคมีแสงลดลงไม่เกิน $0.5 \mu\text{Watt/cm}^2/\text{nm}$.

ผลการศึกษาถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่อนได้ เกรียงส่องไฟแสดงในรูปที่ ๒ และ ๓. การส่องไฟท่า

ให้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นตั้งแต่ ๑๕ นาทีหลังเครื่องส่องไฟทำงาน. ภายหลัง ๒ ชั่วโมง ๑๕ นาทีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 4.3° C (จาก 30.5° C เป็น 34.8° C) ที่ระยะห่าง ๔๕ ซม. และ 4° C (30.2° C เป็น 33.4° C) ที่ระยะห่าง ๓๐ ซม. การครอบพลาสติกไม่



รูปที่ ๒. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมบริเวณที่นอนที่ระยะห่าง ๔๕ ซม.



รูปที่ ๓. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมบริเวณที่นอนที่ระยะห่าง ๓๐ ซม.

ช่วยให้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเพิ่มน้อยกว่า โดยช่วยให้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมบริเวณที่นอนที่อยู่ใต้โคมลดลง 1.3°C และ 3°C ที่ระยะห่าง ๔๕ และ ๓๐ ซม. ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเมื่อไม่มีพลาสติกใส่ครอบ.

วิจารณ์

การตอบสนองด่อการฉายแสงด้วยเครื่องส่องไฟ สำหรับภาวะดัวเหลืองมีความสัมพันธ์กับขนาดของพลังงานแสง (dose-response relationship).^๙ ประสิทธิภาพของการลดบิลิรูบินในเลือดเริ่มปรากฏตั้งแต่พลังงานแสง $< \mu\text{Watt}/\text{cm}^2/\text{nm}^2$ และเพิ่มขึ้นตามพลังงานแสงที่เพิ่มขึ้น จนถึง $50 \mu\text{Watt}/\text{cm}^2/\text{nm}^2$. พลังงานแสงที่มากกว่า $50 \mu\text{Watt}/\text{cm}^2/\text{nm}^2$ ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการลดบิลิรูบินในเลือด.^๙ พลังงานแสงแปรผันตามจำนวนหลอดไฟคูลูอิเรสเซนต์ และแปรผันแบบผิดกันระหว่างระยะห่างระหว่างหลอดไฟกับการกัด. หลอดไฟคูลูอิเรสเซนต์ที่ฟ้าให้พลังงานแสงมากกว่าหลอดไฟคูลูอิเรสเซนต์ขาว.^๔ การใช้หลอดไฟขั้นมากหลอด หรือการลดระยะห่างระหว่างหลอดไฟกับการกัด. หลอดไฟคูลูอิเรสเซนต์ และแปรผันแบบผิดกันระหว่างระยะห่างระหว่างหลอดไฟฟ้าให้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมบริเวณที่การกัดเพิ่มจากการแปรร่วงสิ่วความร้อนของหลอดไฟ ซึ่งมีผลให้การกัดมีอุณหภูมิกายเพิ่ม.^๔ การมีอุณหภูมิกายเพิ่มทำให้การกัดออกซิเจนเพิ่ม และสูญเสียน้ำทางผิวนังเพิ่ม และอาจทำให้การซึม, หมอนดตติ, หยุดหายใจ และชัก.^{๑๐}

เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะดัวเหลืองที่ใช้อยู่ในห้องป่วยทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราชผลิตโดยบริษัท

ไฮลิมปิก ประดิษฐกรรมจำกัด. เครื่องนี้ประกอบด้วยหลอดไฟคูลูอิเรสเซนต์ขาว ๑๕ วัตต์ จำนวน ๔ หลอด เรืองอยู่ในโคมที่มีขนาดกว้าง ๖๕ ซม., ยาว ๖๕.๕ ซม., หนา ๑๐.๕ ซม. ไม่สามารถปรับระยะห่างระหว่างโคมกับทางกัด. ฐานมีความกว้าง ๕๖ ซม., ยาว ๘๐ ซม., สูงจากพื้น ๗ ซม. ทำให้ต้องสอดเข้าได้ด้วยหางด้านหลังของตู้อบซึ่งขัดขวางการเข้าถูกทางเพื่อให้การรักษาพยาบาลได้. เครื่องดังกล่าวให้พลังงานแสงเฉลี่ยไม่เกิน $5 \mu\text{Watt}/\text{cm}^2/\text{nm}^2$ เมื่อเป็นหลอดไฟใหม่และที่ระยะห่าง ๔๕ ซม. ซึ่งเป็นระยะห่างที่เป็นมาตรฐาน. เนื่องจากคุณสมบัติของหลอดไฟคูลูอิเรสเซนต์เมื่อถูกใช้งานจะให้พลังงานแสงลดลง ตามระยะเวลาการใช้งาน ผู้วิจัยได้วัดเครื่องส่องไฟที่หลอดไฟคูลูอิเรสเซนต์ถูกใช้งานนาน ๒,๐๐๐ ชั่วโมง. พบว่า พลังงานแสงลดลงร้อยละ ๓๗.๐. จะนั้น เมื่อผ่านการใช้งาน, พลังงานแสงจะลดลงตามลำดับ. การที่เครื่องส่องไฟดังกล่าวไม่สามารถปรับระยะห่างระหว่างทางกัด หลอดไฟซึ่งมีระยะห่างเกิน ๔๕ ซม., พลังงานแสงที่ได้จากเครื่องส่องไฟจึงต่ำกว่า $< \mu\text{Watt}/\text{cm}^2/\text{nm}^2$ ซึ่งเป็นขนาดที่ไม่มีผลต่อการลดบิลิรูบินในเลือด.^๙

การศึกษาพลังงานแสงของเครื่องส่องส่องไฟสำหรับภาวะดัวเหลือง-ศิริราชเมื่อใช้หลอดไฟคูลูอิเรสเซนต์ฟ้า ๑๗ หลอดพบว่า การใช้หลอดไฟคูลูอิเรสเซนต์ฟ้า ๑๗ หลอดให้พลังงานแสงที่ระยะ ๔๕ ซม. โดยไม่กั้นผ้า ๑๐.๕ $\mu\text{Watt}/\text{cm}^2/\text{nm}^2$ และ $1๒.๕ \mu\text{Watt}/\text{cm}^2/\text{nm}^2$ เมื่อใช้หลอดไฟคูลูอิเรสเซนต์ ๓ หลอด. พลังงานแสงเพิ่มขึ้นเมื่อ

กันผ้า หรือสครับะห่างเห็ดอ ๓๐ ซม. เนื่องจากการใช้หลอดฟลูออยด์เรเดเชนที่ฝึกมากหลอดอาจทำให้เกิดไฟฟ้าในการพยายามลดการกัดลิ่นได้, อาเจียน, หรือป่วยศิริยะ. จำนวนหลอดฟลูออยด์เรเดเชนที่ใช้ในคราวเดียว ๗ หลอด. การกันผ้าช่วยลดการกระจายแสงสีม่วงให้หลังงานแสงเพิ่มขึ้น, แต่อาจทำให้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การกันผ้าจะบดบังแสงของโคมดังพื้นที่นอนลดการถ่ายเทความร้อน. การใช้หลอดไฟสครับอ่างอาจทำให้หลังงานแสงลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่คล่องไม่มากนัก (ไม่เกิน ๐.๘ $\mu\text{Watt/cm}^2/\text{nm}$). ทั้งนี้หลอดไฟที่ใช้ดองไม่มีรอยชำรุดหรือเป็นฝ้า เพราะสามารถทำให้แสงหักเหซึ่งมีผลให้หลังงานแสงลดลง. หลอดไฟสครับการแผ่รังสีความร้อนจากหลอดไฟมากับบริเวณที่นอน. การมีหลอดไฟสครับครอบท่าให้อุณหภูมิบริเวณพื้นที่นอนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเมื่อไม่มีหลอดไฟสครับครอบ.

ข้อเสนอแนะ

การพยายามลดการกันภาวะด้วนเหลืองและที่รับการรักษาด้วยเครื่องส่องไฟโดยเฉพาะเมื่อบิลิรูบินในเลือดใกล้ถึงระดับที่ด้องทำ การถ่ายเปลี่ยนเสือด ต้องดีให้การกดได้รับหลังงานแสงมากที่สุด และมีอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเพิ่มน้อยที่สุด โดยจัดให้หลอดไฟส่วนใหญ่ของโคม, จัด

ให้โคมอยู่ใกล้กับรากไม้สัก, กันผ้า, และไข่กร่องต่องไฟ ๒ เครื่องเพื่อเพิ่มหลังงานแสงโดยวางไว้หน้าห้องรักและด้านข้างของห้อง. การลดระยะห่างระหว่างโคมกับห้องรักอาจใช้การเดือนโคมให้ต่ำ, การหมุนโคมหรือหมุนปุ่มเพื่อปกติอนของห้องรักให้สูงขึ้น หากอยู่ในตู้นอน, หรือการหมุนเตียงของห้องรักให้สูงจากพื้นโดยวางบนหนอนไม้. การกันผ้าช่วยให้แสงไม่กระชาญ ซึ่งช่วยเพิ่มหลังงานแสง. การกันผ้าควรใช้ผ้าขาวกันดังด้วยของด่างของโคม. ในคราวคุณทั้งโคม เพาะทำให้อุณหภูมิภายในโคมสูงขึ้น ซึ่งมีผลให้หลอดไฟเสื่อมเร็ว. หลอดฟลูออยด์เรเดเชนควรเปลี่ยนทุก ๒,๐๐๐ ชั่วโมง เพาะที่ ๒,๐๐๐ ชั่วโมงหลังงานแสงลดลงร้อยละ ๓๙.๐. การวางแผนหลอดไฟสครับครอบด้วยหลอดแผ่รังสีความร้อนจากหลอดฟลูออยด์เรเดเชนดีมากับบริเวณที่นอน. ทั้งนี้หลอดไฟที่ใช้ควรเป็นหลอดไฟสี, ไม่มีรอยชำรุด, หรือเป็นฝ้าเพื่อไม่ให้หลังงานแสงลดลง.

กิตติกรรมประการ

ขอขอบคุณคุณสุวัฒน์ มงคลวิเศษไกวัล ที่ช่วยผลิตเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะด้วนเหลือง-ศิริราช และบริษัท ชาญน์ เอนจิเนียร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ที่ให้ข้อมูลเครื่องวัดหลังงานแสง.

เอกสารอ้างอิง

๑. Kivlahan C, James EJ. The natural history of neonatal jaundice. Pediatrics 1984; 74: 362-70.
๒. Cremer J, Pettyman PW, Richards DH. Influence of light on the hyperbilirubinemia of infants. Lancet 1985; 1: 1094-7.
๓. Granati B, Largajolli G, Rubaltelli FF. Efficacy and safety of the "integral" phototherapy for neonatal hyperbilirubinemia : results of a follow-up at six years of age. Clin Pediatr 1984; 23: 483-6.
๔. Maisels MJ. Jaundice. In: Avery GB, Fletcher MA, MacDonald MG, eds. Neonatology. 4th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott, 1994: 630-724.
๕. เกรียงศักดิ์ จิระแพทย์, วัฒนา เสี้ยววัฒนา, เซจศักดิ์ ชีระบุตร, สุทธิชัย เกียรติวิชญ์. ภาวะไว้ด้วนและเวลาการเก็บเลือดจากห้องของห้องที่กล่องโดยการผ่าท้องทำคลอด. สารศิริราช ๒๕๓๗; ๔๖: ๔๖๓-๕.
๖. Tan KL. The nature of dose-response relationship of phototherapy for neonatal hyperbilirubinemia. J Pediatr 1977; 90: 448-52.
๗. Mims L, Estrada M, Gooden D. Phototherapy for neonatal hyperbilirubinemia-A dose response relationship. J Pediatr 1973; 83: 658-62.
๘. Tan KL. The pattern of bilirubin response to phototherapy for neonatal hyperbilirubinemia. Pediatr Res 1982; 16: 670-4.
๙. เกรียงศักดิ์ จิระแพทย์. การคุณและระบบการหายใจในห้องแรกเกิด. กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลรามคำแหงพิมพ์, ๒๕๓๖; ๖๓-๕.